

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 销售对象地区 | 全球用户(日本以外)                                                                             |
| 系列     | ALE                                                                                    |
| 型      | ALE-OEM                                                                                |
| 状态     |  量产体制 |
| 可选     | 负极性                                                                                    |
| 可选阵容   | <a href="#">请参考这里。</a>                                                                 |
| 附件     | <a href="#">请参照目录</a>                                                                  |



| 电气特性       |           |
|------------|-----------|
| 输入         | 单相        |
| 输入电压范围[AC] | 90～140VAC |
| 输入频率范围     | 47～63Hz   |
| 额定输出电压[DC] | 15000Vdc  |
| 输出电压范围[DC] | 0～15000V  |
| 平均电容器充电功率  | 1000J/sec |
| 峰值电容器充电功率  | 1100J/sec |
| 充电电流       | 145mA     |
| 连续直流电流     | 65mA      |
| 连续直流功率     | 1kW       |
| 极性         | 负输出       |
| 功率因数       | 0.65      |
| 效率         | 85% Typ.  |

| 形状和尺寸   |                           |
|---------|---------------------------|
| 形状 / 安装 | 封闭 / 单体型                  |
| 宽度(W)   | 146mm Nom.                |
| 高度(H)   | 141mm Nom.                |
| 深度(D)   | 361mm Nom.                |
| 质量      | 5500g Typ. (12.1lbs Typ.) |

| 其他       |            |
|----------|------------|
| 工作温度范围   | -20～45° C  |
| 保存温度范围   | -40～85° C  |
| 冷却方式     | 强制风冷       |
| 安全规格(认定) | IEC60601-1 |
|          | EN60601-1  |
|          | UL60601-1  |

|          |  |
|----------|--|
| 安全规格(根据) |  |
|----------|--|

備考 Images are for reference only and show exemplary products. 本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.