

高压电源

402L-50KV-POS-3P400

| | |
|--------|--|
| 销售对象地区 | 全球用户(日本以外) |
| 系列 | ALE |
| 型 | ALE-Rack mount |
| 状态 |  量产体制 |
| 可选 | 正极性 |
| 可选阵容 | 请参考这里。 |
| 附件 | 请参照目录 |



电气特性

| | |
|------------|------------|
| 输入 | 3相 |
| 输入电压范围[AC] | 340~460VAC |
| 输入频率范围 | 47~63Hz |
| 额定输出电压[DC] | 50000Vdc |
| 输出电压范围[DC] | 0~50000V |
| 平均电容器充电功率 | 4000J/sec |
| 峰值电容器充电功率 | 5000J/sec |
| 充电电流 | 200mA |
| 连续直流电流 | 80mA |
| 连续直流功率 | 4kW |
| 极性 | 正输出 |
| 功率因数 | 0.85 |
| 效率 | 85% Typ. |

形状和尺寸

| | |
|---------|--------------------------|
| 形状 / 安装 | 机架安装 |
| 宽度(W) | 482mm Nom. |
| 高度(H) | 178mm Nom. |
| 深度(D) | 432mm Nom. |
| 质量 | 30kg Typ. (66.11bs Typ.) |

其他

| | |
|----------|---------------------------------|
| 工作温度范围 | -20~45° C |
| 保存温度范围 | -40~85° C |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 安全规格(认定) | |
| 安全规格(根据) | |
| 备考 | 本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。 |