高压电源

802-OEM-30KV-NEG-3P208

销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	ALE
型	ALE-Rack mount
状态	量产体制
可选	负极性
可选阵容	请参考这里。
附件	请参照目录

电气特性	
输入	3相
输入电压范围[AC]	180～264VAC
输入频率范围	47～63Hz
额定输出电压[DC]	30000Vdc
输出电压范围[DC]	0～30000V
平均电容器充电功率	8000J/sec
峰值电容器充电功率	9000J/sec
充电电流	600mA
连续直流电流	260mA
连续直流功率	8kW
极性	负输出
功率因数	0.85
效率	85% Typ.

形状和尺寸	
形状 / 安装	机架安装
宽度(W)	482mm Nom.
高度(H)	222mm Nom.
深度(D)	432mm Nom.
质量	37kg Typ. (81.6lbs Typ.)

其他	
工作温度范围	-20～45° C
保存温度范围	-40～85° C
冷却方式	强制风冷
安全规格(认定)	
安全规格(根据)	
备考	本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.