

# 高压电源

802L-2KV-NEG-3P208

|        |  |
|--------|--|
| 销售对象地区 | 全球用户(日本以外)   |
| 系列     | ALE  |
| 型      | ALE-Rack mount   |
| 状态     |  量产体制 |
| 可选     | 负极性  |
| 可选阵容   | <a href="#">请参考这里。</a>   |
| 附件     | <a href="#">请参照目录</a>  |



## 电气特性

|            |            |
|------------|------------|
| 输入         | 3相         |
| 输入电压范围[AC] | 180~264VAC |
| 输入频率范围     | 47~63Hz    |
| 额定输出电压[DC] | 2000Vdc    |
| 输出电压范围[DC] | 0~2000V    |
| 平均电容器充电功率  | 8000J/sec  |
| 峰值电容器充电功率  | 9000J/sec  |
| 充电电流       | 9A         |
| 连续直流电流     | 4A         |
| 连续直流功率     | 8kW        |
| 极性         | 负输出        |
| 功率因数       | 0.85       |
| 效率         | 85% Typ.   |

## 形状和尺寸

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 形状 / 安装 | 机架安装                     |
| 宽度(W)   | 482mm Nom.               |
| 高度(H)   | 222mm Nom.               |
| 深度(D)   | 432mm Nom.               |
| 质量      | 37kg Typ. (81.6lbs Typ.) |

## 其他

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 工作温度范围   | -20~45° C                       |
| 保存温度范围   | -40~85° C                       |
| 冷却方式     | 强制风冷                            |
| 安全规格(认定) |                                 |
| 安全规格(根据) |                                 |
| 备考       | 本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。 |