

| | |
|----|---|
| 用途 |  一般等级 |
| 特点 |  信号线用 |
| 系列 | ACF |
| 状态 |  量产体制 (新设计非推荐) 推荐代替型号 : YFF18SC1H471MT0H0N (不保证其兼容性。) |



| 尺寸 | |
|-------|----------------|
| 长度(L) | 4.50mm ±0.40mm |
| 宽度(W) | 1.80mm ±0.20mm |
| 厚度(T) | 3.20mm ±0.30mm |

| 电气特性 | |
|--------------|----------------------|
| 插入损耗 [Typ.] | 25dB (360MHz~460MHz) |
| 截止频率 [Typ.] | |
| 额定电压 [Max.] | 50V |
| 额定电流 [Max.] | 300mA |
| 直流电阻 (Max.) | |
| 额定电容 [Typ.] | |

| 其他 | |
|----------|----------------|
| 电路型 | T Type |
| 传输线路 | 单端 |
| 使用温度范围 | -25~85° C |
| 焊接方法 | 回流 烙铁焊接 |
| AEC-Q200 | NO |
| 包装形式 | 塑封编带 (180mm卷筒) |
| 包装个数 | 1000pcs |
| 重量 | 0.13g |

3端子滤波器

ACF451832-470-TD01

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)