
## ACF451832-682-TD01

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	一般等级
特点	Signal 信号线用
系列	ACF
状态	↑ 量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : YFF18SC1H103MT0H0N (不保证其兼容性。)



	尺寸
长度(L)	$4.50 \text{mm} \pm 0.40 \text{mm}$
宽度(W)	1.80mm ±0.20mm
厚度(T)	3.20mm ±0.30mm

	电气特性	
插入损耗 [Typ.]	25dB (20MHz~85MHz)	
截止頻率[Typ.]		
额定电压 [Max.]	50V	
额定电流 [Max.]	300mA	
直流电阻(Max.)		
额定电容 [Typ.]		

	其他
电路型	T Type
传输线路	单端
使用温度范围	−25~85° C
焊接方法	回流
<b>开按</b> 力依	烙铁焊接
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带(180mm卷筒)
包装个数	1000pcs
重量	0. 13g

<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.



RoHS Reach Halogen Free Pb Free



ACF451832-682-TD01

特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.