
ACH4518-682-TD25

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	全 车载等级
特点	AEC-Q200 AEC-Q200 Power 电源线用
系列	ACH
状态	▲ 量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号: <u>YFF18AC1H103MT0Y0N</u> (不保证其兼容性。)



	尺寸
长度(L)	4.50mm ±0.40mm
宽度(W)	1.80mm ± 0.20 mm
厚度(T)	3.20mm ±0.30mm

	电气特性	
插入损耗 [Typ.]	25dB (20MHz~85MHz)	
截止频率[Typ.]		
额定电压 [Max.]	50V	
额定电流 [Max.]	2A	
直流电阻(Max.)		
额定电容 [Typ.]		

	其他 其他
电路型	Т Туре
传输线路	单端
使用温度范围	-40∼125° C
焊接方法	回流
尸技 力伝	烙铁焊接
AEC-Q200	YES
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数	1000pcs
重量	0. 13g

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.



RoHS Reach Halogen Free Pb Free



特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.