


用途	 一般等级
特点	<div>Wire Wound</div> 绕线 <div>High-speed</div> 高速信号线
系列	ACM
状态	<div> 停止生产</div> <div>推荐代替型号 : <a href="#">ACM2012-201-2P-T002</a> (不保证其兼容性。)</div> <div>停产发布日期 : 2019年12月3日</div> <div>最后订单日期 : 2020年9月30日</div> <div>最后出货日期 : 2021年9月30日</div>
品牌	TDK



尺寸	
长度(L)	2.00mm ±0.20mm
宽度(W)	1.20mm ±0.20mm
厚度   高低	1.00mm ±0.10mm

电气特性	
共模阻抗 [Typ.]	180 Ω at 100MHz
共模阻抗 [Min.]	135 Ω at 100MHz
共模电感	360nH at 1MHz (参考)
额定电流	250mA
额定电压	50VDC
绝缘电阻 [Min.]	10M Ω
直流电阻	600m Ω Max.

其他	
使用温度范围	-40～85° C
焊接方法	回流 烙铁焊接
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.008g

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

! Images are for reference only and show exemplary products.  
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.

Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.

## Associated Images

