


# 共模滤波器/扼流圈

ACM2012H-381-2P-T05

RoHS Reach Pb Free

|    |               |
|----|---------------|
| 用途 | 一般等级          |
| 特点 | Wire Wound 绕线 |
|    | Ultra 超高速信号线  |
| 系列 | ACM           |
| 状态 | 量产体制          |
| 品牌 | TDK           |



## 尺寸

|         |                |
|---------|----------------|
| 长度(L)   | 2.00mm ±0.20mm |
| 宽度(W)   | 1.20mm ±0.20mm |
| 厚度   高低 | 1.20mm ±0.10mm |

## 电气特性

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 共模阻抗 [Typ. ] | 380 Ω at 100MHz |
| 共模阻抗 [Min. ] | 280 Ω at 100MHz |
| 共模电感         |                 |
| 额定电流         | 300mA           |
| 额定电压         | 20VDC           |
| 绝缘电阻 [Min. ] | 10M Ω           |
| 直流电阻         | 500m Ω Max.     |

## 其他

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 使用温度范围   | -40~85° C             |
| 焊接方法     | 回流                    |
|          | 烙铁焊接                  |
| AEC-Q200 | NO                    |
| 包装形式     | 塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm) |
| 包装个数     | 2000pcs               |
| 重量       | 0.01g                 |

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

