


# 共模滤波器/扼流圈

ACM2520-601-2P-T002

RoHS Reach Pb Free

用途	一般等级
特点	Wire Wound 绕线
	High-speed 高速信号线
系列	ACM
状态	量产体制
品牌	TDK



## 尺寸

长度(L)	2.50mm ±0.20mm
宽度(W)	2.00mm ±0.20mm
厚度   高低	1.20mm ±0.10mm

## 电气特性

共模阻抗 [Typ. ]	600 Ω at 100MHz
共模阻抗 [Min. ]	450 Ω at 100MHz
共模电感	1.23 μH at 1MHz (参考)
额定电流	300mA
额定电压	20VDC
绝缘电阻 [Min. ]	10M Ω
直流电阻	450m Ω Max.

## 其他

使用温度范围	-40~85° C
焊接方法	回流
	烙铁焊接
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.025g

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

共模滤波器/扼流圈

ACM2520-601-2P-T002

RoHS Reach Pb Free

---

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

