


|    |                      |
|----|----------------------|
| 型  | B32559C              |
| 类型 | MKT                  |
| 状态 | 停止生产<br>推荐代替型号 : 无   |
|    | 停产发布日期 : 2020年5月29日  |
|    | 最后订单日期 : 2020年9月30日  |
|    | 最后出货日期 : 2020年12月31日 |



## 尺寸

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 宽度 (w)   | 5.50mm Max.            |
| 厚度 (h)   | 12.50mm Max.           |
| 长度 (l)   | 7.00mm Max.            |
| 直径 (d)   |                        |
| 引线间距 (e) | 5.00mm Nom.            |
| 其他详细信息   | <a href="#">请参照规格书</a> |

## 电气特性

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 电容         | 100nF ±20%             |
| 额定电压 [DC]  | 400V                   |
| 均方根电压 [AC] | 200Vrms                |
| 电压上升率      | 600V/μs                |
| 其他详细信息     | <a href="#">请参照规格书</a> |

## 其他

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 电介质 (类型) | Polyester              |
| 设计       | Radial                 |
|          | Coated                 |
| 技术       | Stacked                |
| AEC-Q200 | NO                     |
| 封装类型     | Reel crimped           |
| 其他详细信息   | <a href="#">请参照规格书</a> |