


|    |  |
|----|--|
| 型  | B32672P  |
| 类型 | MKP  |
| 状态 |  量产体制 |



## 尺寸

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 宽度 (w)   | 7.00mm Max.            |
| 厚度 (h)   | 12.50mm Max.           |
| 长度 (l)   | 18.00mm Max.           |
| 直径 (d)   |                        |
| 引线间距 (e) | 15.00mm Nom.           |
| 其他详细信息   | <a href="#">请参照规格书</a> |

## 电气特性

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 电容         | 1 $\mu$ F $\pm$ 10%    |
| 额定电压 [DC]  | 450V                   |
| 均方根电压 [AC] | 160Vrms                |
| 电压上升率      | 120V/ $\mu$ s          |
| 其他详细信息     | <a href="#">请参照规格书</a> |

## 其他

|          |   |
|----------|---|
| 电介质 (类型) | Polypropylene                                       |
| 设计       | Radial<br>Boxed                                     |
| 技术       | Wound   |
| AEC-Q200 | YES   |
| 封装类型     | Reel (crimped down from lead spacing 15mm to 7.5mm) |
| 其他详细信息   | <a href="#">请参照规格书</a>                              |