
B43693D0167Q001

| 型 | B43693 |
|----|--------------|
| 特点 | High voltage |
| 状态 | 量产体制 |



| | 尺寸 | |
|--------|-------------|--|
| D x L | 18mm x 25mm | |
| 其他详细信息 | | |

| 电气特性 | | |
|-----------|-------------------------|--|
| 额定电容 | 160 µ F | |
| 额定电压 [DC] | 140V | |
| 最大纹波电流 | 3.1A (10kHz, 125° C) | |
| 额定纹波电流 | 1.6A (10kHz, 125° C) | |
| 最大ESR | 0. 293 Ω (10kHz, 20° C) | |
| 其他详细信息 | 请参照规格书 | |


| | 其他 |
|---------|------------------------------|
| 最低温度 | −40° C |
| 上限工作温度 | 140° C |
| 额定使用寿命 | >2500h |
| 端子类型 | Axial-lead |
| 端子和封装数据 | Axial pallet package version |
| 包装形式 | 请参照规格书 |

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.

Associated Images



[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.