贴片NTC热敏电阻(传感器)

B57230V2103H260

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	一般等级
特点	UL认证 125°C 125° C
型	B57230V2
状态	量产体制
品牌	EPCOS



	尺寸
L x W 尺寸	1.0mm x 0.5mm [EIA 0402]
厚度 高低	0.60mm Max.
其他详细信息	请参照规格书

	电气特性	
电阻 [at 25° C]	$10 \mathrm{k}\Omega$	
电阻容差	±3%	
B常数 [25/50° C]	3380K	
B常数 [25/85° C]	3435K	
B常数 [25/100° C]	3455K	
B常数容差	±1%	
最大电力 [at 25° C]	150mW	
允许工作电流 [at 25° C]	500 μ A	
热辐射常数 [at 25° C]	2.5mW/° C 2.5mW/K	
其他详细信息	请参照规格书	

	其他
最大工作温度	125° C
UL文件No.	E69802
AEC-Q200	NO
焊接方法	请参照文件(安装说明)
包裝形式	请参照文件(封贴和包装)


[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

Associated Images



[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{!\ \}mbox{\em All}$ specifications are subject to change without notice.