

|    |      |
|----|------|
| 型  | S236 |
| 状态 | 量产体制 |



## 尺寸

|    |              |
|----|--------------|
| 直径 | 11.50mm Max. |
|----|--------------|

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 其他详细信息 | <a href="#">请参照规格书</a> |
|--------|------------------------|

## 电气特性

|               |     |
|---------------|-----|
| 电阻 [at 25° C] | 3 Ω |
|---------------|-----|

|      |      |
|------|------|
| 电阻容差 | ±20% |
|------|------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 试验电容 [230-240V AC] | 300 μF |
|--------------------|--------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 试验电容 [110-120V AC] | 1200 μF |
|--------------------|---------|

|      |    |
|------|----|
| 最大电流 | 5A |
|------|----|

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 其他详细信息 | <a href="#">请参照规格书</a> |
|--------|------------------------|

## 其他

|        |            |
|--------|------------|
| 使用温度范围 | -55~170° C |
|--------|------------|

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 焊接方法 | <a href="#">请参照文件(安装说明)</a> |
|------|-----------------------------|

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 包装形式 | <a href="#">请参照文件(封贴和包装)</a> |
|------|------------------------------|

|    |    |
|----|----|
| 重量 | 1g |
|----|----|