## 贴片NTC热敏电阻(传感器)

## B57371V2682J060

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	一般等级
特点	ULUL认证 125°C 125° C
型	B57371V2
状态	量产体制
品牌	EPCOS



	尺寸
L x W 尺寸	1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
厚度   高低	0.90mm Max.
其他详细信息	请参照规格书

	电气特性
电阻 [at 25° C]	6. 8k Ω
电阻容差	±5%
B常数 [25/50° C]	4386K
B常数 [25/85° C]	4455K
B常数 [25/100° C]	4480K
B常数容差	±3%
最大电力 [at 25° C]	180mW
允许工作电流 [at 25° C]	10 µ A
热辐射常数 [at 25° C]	3mW/° C   3mW/K
其他详细信息	请参照规格书

	其他
最大工作温度	125° C
UL文件No.	E69802
AEC-Q200	NO
焊接方法	请参照文件(安装说明)
包裝形式	请参照文件(封贴和包装)


<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

## Associated Images



<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.