

NTC元件

B57550G1203H000

RoHS Reach Halogen Free

|                |                |
|----------------|----------------|
| 用途             | 一般等级           |
|                | 车载等级           |
| 特点             | AEC-Q200       |
|                | UL Certificate |
| Product Type   | 玻璃封装型 NTC热敏电阻  |
| Terminal Shape | 径向引线           |
| 型              | G1550          |
| 状态             | 量产体制           |
| 品牌             | EPCOS          |



### 尺寸

尺寸信息

[请参照规格书](#)

### 电气特性

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Nominal Resistance                  | 20k $\Omega$ at 25° C |
| Nominal Resistance Tolerance        | ±3%                   |
| Nominal B value (Typ.) [25/100° C]  | 4006K                 |
| Nominal B value Tolerance           | ±1%                   |
| Reference B value (Typ.) [25/85° C] | 3993K                 |
| Reference B value (Typ.) [0/100° C] |                       |
| 最大电力 [at 25° C]                     | 32mW                  |
| 热辐射常数 [at 25° C]                    | 750 $\mu$ W/° C       |

### 其他

|               |  |
|---------------|--|
| 使用温度范围        | -55~300° C   |
| Terminal Note | Dumet wire (copper-clad FeNi)_Option: Nickel plating |
| UL文件No.       | E69802   |
| AEC-Q200      | YES  |
| 包装形式          |  |

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.