

NTC元件

B57551G1203H000

RoHS Reach Halogen Free

| | |
|----------------|----------------|
| 用途 | 一般等级 |
| | 车载等级 |
| 特点 | AEC-Q200 |
| | UL Certificate |
| Product Type | 玻璃封装型 NTC热敏电阻 |
| Terminal Shape | 径向引线(带绝缘涂层) |
| 型 | G1551 |
| 状态 | 量产体制 |
| | |
| 品牌 | EPCOS |



尺寸

尺寸信息 [请参照规格书](#)

电气特性

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Nominal Resistance | 20k Ω at 25° C |
| Nominal Resistance Tolerance | ±3% |
| Nominal B value (Typ.) [25/100° C] | 4006K |
| Nominal B value Tolerance | ±1% |
| Reference B value (Typ.) [25/85° C] | 3993K |
| Reference B value (Typ.) [0/100° C] | |
| 最大电力 [at 25° C] | 32mW |
| 热辐射常数 [at 25° C] | 800 μ W/° C |

其他

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 使用温度范围 | -55~260° C |
| Terminal Note | Dumet wire (copper-clad FeNi) |
| UL文件No. | E69802 |
| AEC-Q200 | YES |
| 包装形式 | |