

NTC元件

B57863S0303G040

RoHS

用途



一般等级

车载等级

特点

AEC-Q200

UL Certificate

Product Type

树脂涂层型 NTC热敏电阻

Terminal Shape

微型传感器(带绝缘皮膜柔性电线)

型

S863

状态



量产体制

品牌

EPCOS



尺寸

尺寸信息

[请参照规格书](#)

电气特性

Nominal Resistance 30k Ω at 25 $^{\circ}$ C

Nominal Resistance Tolerance

Nominal B value (Typ.) [25/100 $^{\circ}$ C] 3964K

Nominal B value Tolerance

Reference B value (Typ.) [25/85 $^{\circ}$ C] 3943K

Reference B value (Typ.) [0/100 $^{\circ}$ C]

最大电力 [at 25 $^{\circ}$ C] 60mW

热辐射常数 [at 25 $^{\circ}$ C] 1.5mW/ $^{\circ}$ C

其他

使用温度范围 -55~155 $^{\circ}$ C

Terminal Note PTFE-insulated nickel wire_silvered_AWG30

UL文件No. E69802

AEC-Q200 YES

包装形式

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.