

B62152A0001X001 RoHS Pb Free

磁芯形状	不平衡变压器用(RID/眼镜形)	
特点	Telecom For Telecommunication	
材料名称	Ni-Zn	
铁氧体材料	K1	
状态	量产体制	



	년 <b>수</b>
Size (IEC 62317) AxBxC	DL 14.5/14.5/8.5
其他详细信息	<u>请参照规格书</u>

Ħ	3. <b>气特性</b>
Core Factor	
Effective Cross-Sectional Area	
Effective Magnetic Path Length	
Effective Core Volume	
AL Value / (nH / N²)	330 ±30%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0 mm
重量	

电气特性(材料)			
初始磁导率 μi	80 Nom.		
饱和磁通密度 Bs / mT	280 (100° C)		
居里温度 Tc [Min.]	400° C		
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]			


<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $<sup>! \ \</sup>mbox{All specifications}$  are subject to change without notice.

2152A0001X001 RoHS Pb Free

## Associated Images



<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $<sup>!\ \</sup>mbox{\em All}$  specifications are subject to change without notice.