B64290A0711X010 RoHS Pb Free

| 磁芯形状 | 环形磁心(环形磁心) | |
|-------|-------------------------------|--|
| 特点 | Telecom For Telecommunication | |
| 材料名称 | Ni-Zn | |
| 铁氧体材料 | K10 | |
| 状态 | 量产体制 | |



| | 尺寸 | |
|------------------------|--------------|--|
| Size (IEC 62317) AxBxC | R 202/153/25 | |
| 其他详细信息 | | |

| 电气特性 | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|--|
| Core Factor | 0. 9mm ⁻¹ | | |
| Effective Cross-Sectional Area | 608. 6mm² | | |
| Effective Magnetic Path Length | 550. 5mm | | |
| Effective Core Volume | 335030mm³ | | |
| AL Value / (nH / N²) | 970 ±25% | | |
| 铁心损耗 / (W / set) [Max.] | | | |
| Air Gap | 0 mm | | |
| 重量 | 1. 6kg | | |

| 电气特性(材料) | | | |
|-------------------------|--------------|--|--|
| 初始磁导率 μί | 800 Nom. | | |
| 饱和磁通密度 Bs / mT | 240 (100° C) | | |
| 居里温度 Tc [Min.] | 150° C | | |
| 铁心损耗 / (kW / m³) [Max.] | | | |


[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

B64290A0711X010 RoHS Pb Free

Associated Images



[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.