B64290L0058X087 RoHS Pb Free

| 磁芯形状 | 环形磁心(环形磁心) | |
|-------|-----------------------------|--|
| 特点 | General For general purpose | |
| 材料名称 | Mn-Zn | |
| 铁氧体材料 | N87 | |
| 状态 | 量产体制 | |



| | 尺寸 | |
|------------------------|---------------|--|
| Size (IEC 62317) AxBxC | R 34/20.5/10 | |
| 其他详细信息 | <u>请参照规格书</u> | |

| 电气特性 | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Core Factor | 1. 24mm ⁻¹ | | |
| Effective Cross-Sectional Area | 66. 08mm² | | |
| Effective Magnetic Path Length | 82.06mm | | |
| Effective Core Volume | 5423mm³ | | |
| AL Value / (nH / N²) | 2230 ±25% | | |
| 铁心损耗 / (W / set) [Max.] | 3.4 (200mT, 100kHz, 100° C) | | |
| Air Gap | O mm | | |
| 重量 | 27g | | |

| 电气特性(材料) | | |
|-------------------------|--------------|--|
| 初始磁导率 μί | 2200 Nom. | |
| 饱和磁通密度 Bs / mT | 390 (100° C) | |
| 居里温度 Tc [Min.] | 210° C | |
| 铁心损耗 / (kW / m³) [Max.] | 375 | |


[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

B64290L0058X087 RoHS Pb Free

Associated Images



[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.