B64290L0618X087 RoHS Pb Free

磁芯形状	环形磁心(环形磁心)	
特点	General For general purpose	
材料名称	Mn-Zn	
铁氧体材料	N87	
状态	量产体制	



	년 4
Size (IEC 62317) AxBxC	R 25. 3/14. 8/10
其他详细信息	请参照规格书

电气特性		
Core Factor	1. 17mm ⁻¹	
Effective Cross-Sectional Area	51. 26mm²	
Effective Magnetic Path Length	60. 07mm	
Effective Core Volume	3079mm³	
AL Value / (nH / N²)	2360 ±25%	
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	2 (200mT, 100kHz, 100° C)	
Air Gap	0 mm	
重量	16g	

电气特性(材料)		
初始磁导率 μί	2200 Nom.	
饱和磁通密度 Bs / mT	390 (100° C)	
居里温度 Tc [Min.]	210° C	
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]	375	


[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

B64290L0618X087 RoHS Pb Free

Associated Images



[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.