

B64290L0644X065 RoHS Pb Free

磁芯形状	环形磁心(环形磁心)	
特点	EMI EMI	
材料名称	Mn-Zn	
铁氧体材料	T65	
状态	量产体制	



	尺寸
Size (IEC 62317) AxBxC	R 13. 3/8. 3/5
其他详细信息 其他详细信息	请参照规格书

电气特性			
Core Factor	2. 67mm ⁻¹		
Effective Cross-Sectional Area	12. 27mm²		
Effective Magnetic Path Length	32. 7mm		
Effective Core Volume	401mm³		
AL Value / (nH / N²)	2300 ±30%		
铁心损耗 / (W / set) [Max.]			
Air Gap	0 mm		
重量	1.8g		

电气特性(材料)			
初始磁导率 μi	5200 Nom.		
饱和磁通密度 Bs / mT	320 (100° C)		
居里温度 Tc [Min.]	160° C		
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]			


[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

B64290L0644X065 RoHS Pb Free

Associated Images



[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.