B64290L0651X037 RoHS Pb Free

磁芯形状	环形磁心(环形磁心)	
特点	EMI	
材料名称	Mn-Zn	
铁氧体材料	T37	
状态	量产体制	



尺寸		
Size (IEC 62317) AxBxC	R 22. 1/13. 7/12. 5	
其他详细信息	请参照规格书	

电气特性		
Core Factor	1. 05mm <sup>-1</sup>	
Effective Cross-Sectional Area	51.15mm²	
Effective Magnetic Path Length	54.15mm	
Effective Core Volume	2789mm³	
AL Value / (nH / N²)	7770 ±25%	
铁心损耗 / (W / set) [Max.]		
Air Gap	0 mm	
重量	14g	

电气特性(材料)		
初始磁导率 μί	6500 Nom.	
饱和磁通密度 Bs / mT	240 (100° C)	
居里温度 Tc [Min.]	130° C	
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]		


<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $<sup>! \ \</sup>mbox{All specifications}$  are subject to change without notice.

B64290L0651X037 RoHS Pb Free

## Associated Images



<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.