

B64290L0697X065 RoHS Pb Free

磁芯形状	环形磁心(环形磁心)
特点	<u>EMI</u> EMI
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	T65
状态	量产体制



	尺寸
Size (IEC 62317) AxBxC	R 18. 4/5. 9/5. 9
	请参照规格书

电气特性		
Core Factor	0. 94mm ⁻¹	
Effective Cross-Sectional Area	33.14mm ²	
Effective Magnetic Path Length	31.03mm	
Effective Core Volume	1029mm³	
AL Value / (nH / N²)	6680 ±30%	
铁心损耗 / (W / set) [Max.]		
Air Gap	O mm	
重量	6. 9g	

	电气特性(材料)
初始磁导率 μi	5200 Nom.
饱和磁通密度 Bs / mT	320 (100° C)
居里温度 Tc [Min.]	160° C
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]	


[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

B64290L0697X065 RoHS Pb Free

Associated Images



[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{!\ \}mbox{\em All}$ specifications are subject to change without notice.