


# 铁氧体磁芯

B65813P0000R092

RoHS Pb Free

磁芯形状	RM (RM)
特点	High Bs High Bs
	Telecom For Telecommunication
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N92
状态	量产体制



## 尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC RM 10LP

其他详细信息 [请参照规格书](#)

## 电气特性

Core Factor	0.34mm <sup>-1</sup>
Effective Cross-Sectional Area	99.1mm <sup>2</sup>
Effective Magnetic Path Length	33.9mm
Effective Core Volume	3360mm <sup>3</sup>
AL Value / (nH / N <sup>2</sup> )	4000 +30, -20%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	1.9 (200mT, 100kHz, 100° C)
Air Gap	0 mm
重量	17.2g

## 电气特性 (材料)

初始磁导率 $\mu_i$	1500 Nom.
饱和磁通密度 Bs / mT	440 (100° C)
居里温度 Tc [Min.]	280° C
铁心损耗 / (kW / m <sup>3</sup> ) [Max.]	410

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

## Associated Images

