B65887E0000R087

磁芯形状	RM (RM)
特点	General For general purpose Telecom For Telecommunication
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N87
状态	量产体制



	尺寸
Size (IEC 62317) AxBxC	RM 14
其他详细信息	请参照规格书

电气特性			
Core Factor	0. 35mm ⁻¹		
Effective Cross-Sectional Area	200mm²		
Effective Magnetic Path Length	70mm		
Effective Core Volume	14000mm³		
AL Value / (nH / N²)	6000 +30, -20%		
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	7.4 (200mT, 100kHz, 100° C)		
Air Gap	0 mm		
重量	74g		

电气特性(材料)		
初始磁导率 µi	2200 Nom.	
饱和磁通密度 Bs / mT	390 (100° C)	
居里温度 Tc [Min.]	210° C	
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]	375	


[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

RoHS Pb Free

Associated Images



[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.