B66344G0000X127

磁芯形状	E (EE)
特点	General For general purpose
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N27
状态	量产体制



	44
Size (IEC 62317) AxBxC	E 55/28/25
其他详细信息	请参照规格书

电气特性		
Core Factor	0. 3mm ⁻¹	
Effective Cross-Sectional Area	420mm²	
Effective Magnetic Path Length	124mm	
Effective Core Volume	52100mm³	
AL Value / (nH / N²)	6800 +30, -20%	
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	9.5 (200mT, 25kHz, 100° C)	
Air Gap	0 mm	
重量	256g	

电气特性(材料)		
初始磁导率 μi	2000 Nom.	
饱和磁通密度 Bs / mT	410 (100° C)	
居里温度 Tc [Min.]	220° C	
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]	920	


[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

B66344G0000X127

Associated Images



[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.