B66358G0200X187 RoHS Pb Free

磁芯形状	E (ETD)
特点	General For general purpose
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N87
状态	量产体制



	尺寸	
Size (IEC 62317) AxBxC	ETD 29/16/10	
其他详细信息		

电气特性			
Core Factor	0. 93mm <sup>-1</sup>		
Effective Cross-Sectional Area	76mm²		
Effective Magnetic Path Length	70. 4mm		
Effective Core Volume	5350mm³		
AL Value / (nH / N²)	383 Nom.		
铁心损耗 / (W / set) [Max.]			
Air Gap	0.20mm ±0.02mm		
重量	28g		

	电气特性(材料)	
初始磁导率 μi	2200 Nom.	
饱和磁通密度 Bs / mT	390 (100° C)	
居里温度 Tc [Min.]	210° C	
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]	375	


<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $<sup>! \ \</sup>mbox{All specifications}$  are subject to change without notice.

B66358G0200X187

## Associated Images



<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.