

B66385G0000X127 RoHS Pb Free

磁芯形状	E (EE)	
特点	General For general purpose	
材料名称	Mn-Zn	
铁氧体材料	N27	
状态	量产体制	



	冶 4	
Size (IEC 62317) AxBxC	E 56/24/19	
其他详细信息		

电气特性		
Core Factor	0.31mm ⁻¹	
Effective Cross-Sectional Area	340mm²	
Effective Magnetic Path Length	107mm	
Effective Core Volume	36400mm³	
AL Value / (nH / N²)	6300 +30, -20%	
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	6.8 (200mT, 25kHz, 100° C)	
Air Gap	0 mm	
重量	184g	

电气特性(材料)		
初始磁导率 μi	2000 Nom.	
饱和磁通密度 Bs / mT	410 (100° C)	
居里温度 Tc [Min.]	220° C	
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]	920	


[!] Images are for reference only and show exemplary products.


[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.

B66385G0000X127

Associated Images





[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.