
B66387G0000X127 RoHS Pb Free

磁芯形状	E (EE)
特点	General For general purpose
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N27
状态	量产体制



	尺寸
Size (IEC 62317) AxBxC	E 65/32/27
其他详细信息	请参照规格书

电气特性		
Core Factor	0. 27mm ⁻¹	
Effective Cross-Sectional Area	535mm²	
Effective Magnetic Path Length	147mm	
Effective Core Volume	78650mm³	
AL Value / (nH / N²)	7200 +30, -20%	
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	14.6 (200mT, 25kHz, 100° C)	
Air Gap	0 mm	
重量	394g	

电气特性(材料)		
初始磁导率 μi	2000 Nom.	
饱和磁通密度 Bs / mT	410 (100° C)	
居里温度 Tc [Min.]	220° C	
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]	920	


[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

B66387G0000X127

Associated Images



[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{!\ \}mbox{\em All}$ specifications are subject to change without notice.