B66389G0500X127 RoHS Pb Free

磁芯形状	E (EE)
特点	General For general purpose
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N27
状态	量产体制



	尺寸
Size (IEC 62317) AxBxC	E 36/18/11
其他详细信息	请参照规格书

	电气特性
Core Factor	
Effective Cross-Sectional Area	
Effective Magnetic Path Length	
Effective Core Volume	
AL Value / (nH / N²)	300 Nom.
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0.50mm +0.05, -0.35mm
重量	

电气特性(材料)		
初始磁导率 μi	2000 Nom.	
饱和磁通密度 Bs / mT	410 (100° C)	
居里温度 Tc [Min.]	220° C	
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]	920	


[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.

B66389G0500X127 RoHS Pb Free

Associated Images



[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{!\ \}mbox{\em All}$ specifications are subject to change without notice.