

铁氧体磁芯

B66392G0000X187

RoHS Pb Free

| | |
|-------|------------------------------------|
| 磁芯形状 | E (EE) |
| 特点 | General For general purpose |
| 材料名称 | Mn-Zn |
| 铁氧体材料 | N87 |
| 状态 | 量产体制 |



尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC E 16/8/8

其他详细信息 [请参照规格书](#)

电气特性

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Core Factor | |
| Effective Cross-Sectional Area | |
| Effective Magnetic Path Length | |
| Effective Core Volume | |
| AL Value / (nH / N ²) | 1900 +30, -20% |
| 铁心损耗 / (W / set) [Max.] | |
| Air Gap | 0 mm |
| 重量 | |

电气特性 (材料)

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 初始磁导率 μ_i | 2200 Nom. |
| 饱和磁通密度 B_s / mT | 390 (100° C) |
| 居里温度 T_c [Min.] | 210° C |
| 铁心损耗 / (kW / m ³) [Max.] | 375 |

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

Associated Images

