B66397G0000X187

磁芯形状	E (ETD)
特点	General For general purpose
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N87
状态	量产体制



	尺寸	
Size (IEC 62317) AxBxC	ETD 59/31/22	
其他详细信息	请参照规格书	

电气特性			
Core Factor	0. 38mm ⁻¹		
Effective Cross-Sectional Area	368mm²		
Effective Magnetic Path Length	139mm		
Effective Core Volume	51200mm³		
AL Value / (nH / N²)	5300 +30, -20%		
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	5.2 (100mT, 100kHz, 100° C)		
Air Gap	0 mm		
重量	260g		

	电气特性(材料)	
初始磁导率 μi	2200 Nom.	
饱和磁通密度 Bs / mT	390 (100° C)	
居里温度 Tc [Min.]	210° C	
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]	375	


[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

B66397G0000X187

Associated Images



[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{!\ \}mbox{\em All}$ specifications are subject to change without notice.