B66397G1000X127 RoHS Pb Free

磁芯形状	E (ETD)	
特点	General For general purpose	
材料名称	Mn-Zn	
铁氧体材料	N27	
状态	量产体制	



	尺寸	
Size (IEC 62317) AxBxC	ETD 59/31/22	
其他详细信息	<u>请参照规格书</u>	

电气特性		
Core Factor	0. 38mm ⁻¹	
Effective Cross-Sectional Area	368mm²	
Effective Magnetic Path Length	139mm	
Effective Core Volume	51200mm³	
AL Value / (nH / N ²)	508 Nom.	
铁心损耗 / (W / set) [Max.]		
Air Gap	1.00mm ±0.05mm	
重量	260g	

	电气特性(材料)
初始磁导率 μi	2000 Nom.
饱和磁通密度 Bs / mT	410 (100° C)
居里温度 Tc [Min.]	220° C
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]	920


[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

B66397G1000X127 RoHS Pb Free

Associated Images



[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.