B66479K0000X197 RoHS Pb Free

磁芯形状	平面磁心(Plate/I)
特点	Low Loss
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N97
状态	量产体制



	尺寸
Size (IEC 62317) AxBxC	I/13/1/8.7
其他详细信息	请参照规格书

	电气特性
Core Factor	
Effective Cross-Sectional Area	
Effective Magnetic Path Length	
Effective Core Volume	
AL Value / (nH / N²)	1800 ±25%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0 mm
重量	

电气特性(材料)		
初始磁导率 μi	2300 Nom.	
饱和磁通密度 Bs / mT	410 (100° C)	
居里温度 Tc [Min.]	230° C	
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]	300	


[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.

 $66479 \mathrm{K}0000 \mathrm{X}197$ RoHS Pb Free

Associated Images



[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{!\ \}mbox{\footnotements}$. All specifications are subject to change without notice.