B66482G0000X197

磁芯形状	E (ER)
特点	Low Loss
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N97
状态	量产体制



	尺寸	
Size (IEC 62317) AxBxC	ER 23/5/13	
其他详细信息		

电气特性		
Core Factor	0.648mm <sup>-1</sup>	
Effective Cross-Sectional Area	50. 3mm²	
Effective Magnetic Path Length	32. 6mm	
Effective Core Volume	1640mm³	
AL Value / (nH / N²)	3000 ±25%	
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	0.69 (200mT, 100kHz, 100°C)	
Air Gap	O mm	
重量	7.8g	

电气特性(材料)		
初始磁导率 μί	2300 Nom.	
饱和磁通密度 Bs / mT	410 (100° C)	
居里温度 Tc [Min.]	230° C	
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]	300	


<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.

648260000X197

## Associated Images



<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $<sup>!\ \</sup>mbox{\em All}$  specifications are subject to change without notice.