

用途	 车载等级
特点	AEC-Q200 AEC-Q200
	No Directivity 无方向性
	Wire Wound 绕线
	Ferrite Core 铁氧体磁芯
系列 型	B82442A
状态	 停止生产计划
	推荐代替型号 : B82442T1225J000 (不保证其兼容性。)
	停产发布日期 : 2020年4月3日
	最后订单日期 : 2021年4月15日
	最后出货日期 : 2022年4月15日
品牌	EPCOS



尺寸

长度(L)	5.60mm +0.30mm
宽度(W)	5.00mm +0.30mm
厚度 高低	5.00mm +0.30mm
推荐焊盘布局(A)	4.50mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	2.00mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	4.00mm Nom.

电气特性

电感	2.2mH \pm 5% at 252kHz
额定电流	55mA
直流电阻 [Typ.]	
直流电阻 [Max.]	28 Ω
自我共振频率 [Min.]	1.2MHz
自我共振频率 [Typ.]	
Q [Min.]	30 at 252kHz
Q [Typ.]	

其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-55~150° C
焊接方法	回流
AEC-Q200	YES
包装形式	塑封编带 (330mm卷筒、带宽 12mm)
包装个数	1500pcs
重量	Approx. 0.4g

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

Associated Images

