


型	B82730G
用途	一般用途 家电设备
机能 / 特点	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">Common 共模</div> <div style="display: flex; align-items: center;">UL UL认证</div> <div style="display: flex; align-items: center;">UL1446 UL1446绝缘系统</div> <div style="display: flex; align-items: center;">ENEC(VDE) ENEC (VDE) 认证</div> </div>
线数	Double Choke
状态	 量产体制
品牌	EPCOS



设计和尺寸

设计	Current-compensated U core choke
长度	16.50mm Max.
宽度	15.00mm Max.
高度	12.00mm Max.

电气特性

电感	10mH
额定电流	450mA
额定温度	40° C
直流电阻 (Typ.)	1.75 Ω
额定电压 [AC]	300Vrms
额定电压 [DC]	

其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-40~125° C
AEC-Q200	NO
UL文件号码	E70122
UL1446绝缘系统	E320370: Class 155(F)
ENEC (VDE) 文件号码	40027843
备注	GWT to EN 60335-1 Horizontal version UL 1446 Class 155(F) Insulation System UL+VDE approvals
其他详细信息	请参照规格书