


用途	一般 产业
型	D3D-A800XP
状态	量产体制



尺寸

长度(L)	4.30mm Nom.
宽度(W) 或 直径(D)	30.00mm Nom.
高度	30.00mm Max.

电气特性

直流击穿电压 (Nom.)	800V
直流击穿电压容差	
冲击击穿电压 (Max.) [100V/μs]	
冲击击穿电压 (Max.) [1kV/μs]	
冲击击穿电压 (Max.) [5kV/μs]	
标称耐工频电流	
标称冲击放电电流	
绝缘电阻 (Min.)	1G Ω
使用寿命: 操作1次 50Hz, 0.18s [9 cycles]	
使用寿命: 操作1次 [8/20μs]	40kA
使用寿命: 操作1次 [10/350μs]	25kA
使用寿命: 操作300次 [10/1000μs]	
失效保护(短路弹簧)	NO
直流电源线防护等级	NO
交流电源线防护等级 III	NO
交流电源线防护等级 II	YES
交流电源线防护等级 I	YES
持续电流能力	YES
临时过压能力	YES
极数	2
辉光电压	
辉光到弧光过度电流	
弧光电压 [1A]	
电容 [1MHz]	

其他

气候类别 [IEC 600068-1]	40/90/21
---------------------	----------

UL Certificate UL497B	
UL Certificate UL1449	E319264
安装方法	Special Mount
焊接方法	
包装形式	轴向编带 (条)
包装个数	800pcs
重量	10g

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.