


用途	一般 产业
型	EM350XHC
状态	量产体制



尺寸

长度(L)	6.00mm Nom.
宽度(W) 或 直径(D)	5.50mm Nom.
高度	6.00mm Max.

电气特性

直流击穿电压 (Nom.)	350V
直流击穿电压容差	±20%
冲击击穿电压 (Max.) [100V/μs]	800V
冲击击穿电压 (Max.) [1kV/μs]	900V
冲击击穿电压 (Max.) [5kV/μs]	
标称耐工频电流	10A
标称冲击放电电流	
绝缘电阻 (Min.)	1G Ω
使用寿命: 操作1次 50Hz, 0.18s [9 cycles]	
使用寿命: 操作1次 [8/20μs]	10kA
使用寿命: 操作1次 [10/350μs]	1kA
使用寿命: 操作300次 [10/1000μs]	100kA
失效保护(短路弹簧)	NO
直流电源线防护等级	
交流电源线防护等级 III	
交流电源线防护等级 II	
交流电源线防护等级 I	
持续电流能力	
临时过压能力	
极数	2
辉光电压	50V
辉光到弧光过度电流	0.1A
弧光电压 [1A]	10V
电容 [1MHz]	1pF

其他

气候类别 [IEC 600068-1]	40/125/21
---------------------	-----------

UL Certificate UL497B

UL Certificate UL1449

安装方法 Special Mount

焊接方法 流体

包装形式 轴向编带 (条)

包装个数 500pcs

重量 1g

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.