


积层贴片陶瓷片式电容器

C0402C0G1C470K020BC

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

交货型号	C0402C0G1C470KT****
用途	一般等级
特点	General 一般 (~75V)
系列	C0402 [EIA 01005]
状态	量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : C0402C0G1C470J020BC (不保证其兼容性。)



尺寸

长度(L)	0.40mm ±0.02mm
宽度(W)	0.20mm ±0.02mm
厚度(T)	0.20mm ±0.02mm
端子宽度(B)	0.07mm Min.
端子间隔(G)	0.14mm Min.
推荐焊盘布局(PA)	0.15mm to 0.25mm
推荐焊盘布局(PB)	0.15mm to 0.25mm
推荐焊盘布局(PC)	0.15mm to 0.25mm

电气特性

电容	47pF ±10%
额定电压	16VDC
温度特性	C0G (0±30ppm/°C)
Q (Min.)	1000
绝缘电阻 (Min.)	10000MΩ

其他

焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	纸编带 (180mm卷筒)
包装个数	20000pcs

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

Associated Images

