


积层贴片陶瓷片式电容器

C0402C0G1C560K020BC

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

| | |
|------|--------------------------|
| 交货型号 | C0402C0G1C560KT**** |
| 用途 | 一般等级 |
| 特点 | General 一般 (~75V) |
| 系列 | C0402 [EIA 01005] |
| 状态 | 量产体制(新设计非推荐) |



尺寸

| | |
|------------|------------------|
| 长度(L) | 0.40mm ±0.02mm |
| 宽度(W) | 0.20mm ±0.02mm |
| 厚度(T) | 0.20mm ±0.02mm |
| 端子宽度(B) | 0.07mm Min. |
| 端子间隔(G) | 0.14mm Min. |
| 推荐焊盘布局(PA) | 0.15mm to 0.25mm |
| 推荐焊盘布局(PB) | 0.15mm to 0.25mm |
| 推荐焊盘布局(PC) | 0.15mm to 0.25mm |

电气特性

| | |
|-------------|------------------|
| 电容 | 56pF ±10% |
| 额定电压 | 16VDC |
| 温度特性 | COG (0±30ppm/°C) |
| Q (Min.) | 1000 |
| 绝缘电阻 (Min.) | 10000MΩ |

其他

| | |
|----------|---------------|
| 焊接方法 | 回流 |
| AEC-Q200 | NO |
| 包装形式 | 纸编带 (180mm卷筒) |
| 包装个数 | 20000pcs |

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

Associated Images

