


# 积层贴片陶瓷片式电容器

C0603C0G1E120J030BA

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

交货型号	C0603C0G1E120JT****
用途	一般等级 车载用途时为 <a href="#">CGA1A2C0G1E120J030BA</a> 。
特点	<b>General</b> 一般 (~75V)
系列	C0603 [EIA 0201]
状态	量产体制(新设计非推荐)



## 尺寸

长度(L)	0.60mm ±0.03mm
宽度(W)	0.30mm ±0.03mm
厚度(T)	0.30mm ±0.03mm
端子宽度(B)	0.10mm Min.
端子间隔(G)	0.20mm Min.
推荐焊盘布局(PA)	0.25mm to 0.35mm
推荐焊盘布局(PB)	0.20mm to 0.30mm
推荐焊盘布局(PC)	0.25mm to 0.35mm

## 电气特性

电容	12pF ±5%
额定电压	25VDC
温度特性	C0G (0±30ppm/°C)
Q (Min.)	640
绝缘电阻 (Min.)	10000MΩ

## 其他

焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	纸编带 (180mm卷筒)
包装个数	15000pcs

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

