




# 积层贴片陶瓷片式电容器

C0603X5R0J474M030BC

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

交货型号	C0603X5R0J474MT****	
用途		一般等级
特点	<b>General</b>	一般 (~75V)
系列	C0603 [EIA 0201]	
状态		量产体制



## 尺寸

长度(L)	0.60mm ±0.03mm
宽度(W)	0.30mm ±0.03mm
厚度(T)	0.30mm ±0.03mm
端子宽度(B)	0.10mm Min.
端子间隔(G)	0.20mm Min.
推荐焊盘布局(PA)	0.25mm to 0.35mm
推荐焊盘布局(PB)	0.20mm to 0.30mm
推荐焊盘布局(PC)	0.25mm to 0.35mm

## 电气特性

电容	470nF ±20%
额定电压	6.3VDC
温度特性	X5R(±15%)
耗散因数(Max.)	10%
绝缘电阻(Min.)	212MΩ

## 其他

焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	纸编带(180mm卷筒)
包装个数	15000pcs

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

