


积层贴片陶瓷片式电容器

C0603X6S1C473M030BC

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

交货型号	C0603X6S1C473MT****
用途	一般等级
特点	General 一般 (~75V)
系列	C0603 [EIA 0201]
状态	量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : C0603X6S1C473K030BC (不保证其兼容性。)



尺寸

长度(L)	0.60mm ±0.03mm
宽度(W)	0.30mm ±0.03mm
厚度(T)	0.30mm ±0.03mm
端子宽度(B)	0.10mm Min.
端子间隔(G)	0.20mm Min.
推荐焊盘布局(PA)	0.25mm to 0.35mm
推荐焊盘布局(PB)	0.20mm to 0.30mm
推荐焊盘布局(PC)	0.25mm to 0.35mm

电气特性

电容	47nF ±20%
额定电压	16VDC
温度特性	X6S (±22%)
耗散因数 (Max.)	10%
绝缘电阻 (Min.)	2127MΩ

其他

焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	纸编带 (180mm卷筒)
包装个数	15000pcs

积层贴片陶瓷片式电容器

C0603X6S1C473M030BC

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

Associated Images

