




积层贴片陶瓷片式电容器

C0603X7S0J224K030BC

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

交货型号	C0603X7S0J224KT****	
用途		一般等级
特点	General	一般 (~75V)
系列	C0603 [EIA 0201]	
状态		量产体制



尺寸

长度(L)	0.60mm ±0.05mm
宽度(W)	0.30mm ±0.05mm
厚度(T)	0.30mm ±0.05mm
端子宽度(B)	0.10mm Min.
端子间隔(G)	0.20mm Min.
推荐焊盘布局(PA)	0.25mm to 0.35mm
推荐焊盘布局(PB)	0.20mm to 0.30mm
推荐焊盘布局(PC)	0.25mm to 0.35mm

电气特性

电容	220nF ±10%
额定电压	6.3VDC
温度特性	X7S(±22%)
耗散因数(Max.)	10%
绝缘电阻(Min.)	454MΩ

其他

焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	纸编带(180mm卷筒)
包装个数	15000pcs

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

Associated Images

