




# 积层贴片陶瓷片式电容器

C0816X6S0G475M050AC

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

交货型号	C0816X6S0G475MT****
用途	 一般等级
特点	低ESL LW逆转
系列	C0816 [EIA 0306]
状态	 量产体制(新设计非推荐)



## 尺寸

长度(L)	0.80mm ±0.15mm
宽度(W)	1.60mm ±0.20mm
厚度(T)	0.50mm ±0.10mm
端子宽度(B)	0.10mm Min.
推荐焊盘布局(PA)	0.30mm Nom.
推荐焊盘布局(PB)	0.35mm Nom.
推荐焊盘布局(PC)	1.60mm Nom.

## 电气特性

电容	4.7 μF ±20%
额定电压	4VDC
温度特性	X6S(±22%)
耗散因数(Max.)	10%
绝缘电阻(Min.)	21MΩ

## 其他

焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带(180mm卷筒)
包装个数	4000pcs

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

