


# 积层贴片陶瓷片式电容器

C1005JB1H104M050BB

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

|      |   |
|------|---|
| 交货型号 | C1005JB1H104MT****  |
| 用途   | 一般等级  |
| 特点   | <b>General</b> 一般 (~75V)  |
| 系列   | C1005 [EIA 0402]  |
| 状态   | 量产体制(新设计非推荐)<br>推荐代替型号 : <a href="#">C1005X5R1H104K050BB</a> (不保证其兼容性。) |



## 尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 长度(L)      | 1.00mm ±0.05mm   |
| 宽度(W)      | 0.50mm ±0.05mm   |
| 厚度(T)      | 0.50mm ±0.05mm   |
| 端子宽度(B)    | 0.10mm Min.      |
| 端子间隔(G)    | 0.30mm Min.      |
| 推荐焊盘布局(PA) | 0.30mm to 0.50mm |
| 推荐焊盘布局(PB) | 0.35mm to 0.45mm |
| 推荐焊盘布局(PC) | 0.40mm to 0.60mm |

## 电气特性

|             |            |
|-------------|------------|
| 电容          | 100nF ±20% |
| 额定电压        | 50VDC      |
| 温度特性        | JB (±10%)  |
| 耗散因数 (Max.) | 5%         |
| 绝缘电阻 (Min.) | 5000MΩ     |

## 其他

|          |               |
|----------|---------------|
| 焊接方法     | 回流            |
| AEC-Q200 | NO            |
| 包装形式     | 纸编带 (180mm卷筒) |
| 包装个数     | 10000pcs      |

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

